

## Commune de NAVES PARMELAN : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	Rivière du Fier, au niveau du pont de la RD5	Enrochements de berges localisés aux abords du pont sur les deux rives.	<i>Naves-OGT1</i>
2	RD5, 50m au dessus du pont sur le Fier (alt. 490m)	Mur de confortement long de 20m et haut de moins d'1m.	-
3	RD5, 100m au dessus du pont sur le Fier (alt. 500m)	Mur de confortement au niveau de la zone humide, long de 40m et haut de 1,5m environ. Gabions (datant des années 1970).	-
4	RD5, 100m au dessus du pont sur le Fier (alt. 500m)	Drains multiples dans et autour de la zone humide. Chenal en enrochements sur 250m environ longeant toute la zone humide par l'Ouest, permettant de recueillir les eaux drainées et les eaux de ruissellement de la RD5 et de les écouler vers le Fier. Construit par le Conseil Général de Haute-Savoie en 1999-2000. Petit bassin de retenue juste avant le busage sous la RD5.	<i>Naves-OGH1</i>  <i>Naves-OGH2</i>
5	Voie communale menant aux Rochettes (alt. 500m)	Enrochements de talus, sur 2m de haut et 20m de long.	<i>Naves-OG1</i>
6	RD5, entre la route communale menant aux Rochettes et le chef lieu de Naves-Parmelan	Gabions à 4 étages sur 30m de long et 2m de haut (alt. 515m). Plusieurs murs de confortement en amont et en aval de la chaussée, en pierres maçonnées, de 1m de haut environ : - sous Laval, sur 20m de long (alt. 525m) ; - au niveau du virage avant d'arriver à Laval (alt. 540m) ; - au niveau du virage situé après Laval (alt. 560m) ; - entre Laval et le chef lieu, dans une ligne droite (alt. 590m). Murs de soutènement de 2m de haut et 10-15m de long en arrivant au chef lieu.	-
7	Voie Romaine, en limite de commune (le Tremblay)	Murets empierrés discontinus sur le talus, de moins d'un mètre de haut.	-

\* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.